

# LC-WNB3000N



Ultraportabler Office- und Business-Projektor  
für PC-freie Präsentationen mit Wi-Fi-Funktion

## EIGENSCHAFTEN

- Ein ultraportables Talent mit Wi-Fi-Funktion für Office und Business
- Im Mittelpunkt steht der Gedanke des uneingeschränkten Datenaustausches zwischen Projektor und externen Geräten (iOS-basierte wie iPhone, iPad, Android-basierte und viele andere Wi-Fi-fähige Geräte)
- Kompatibel für PC-freie Präsentation
- 1,5 GByte freier interner Speicher für Multimediasdisplay
- AMX D.D und Crestron RoomView™, LAN, USB, Wi-Fi-Anzeige
- HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen
- Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität
- HDMI Anschluss mit HDCP
- WXGA (1.280 x 800) Auflösung
- 3.000 Lumen
- Kontrast: 3.000 : 1
- Projektionsverhältnis: 1.45-1.73 : 1

## FUNKTIONEN

- Integrierter 10 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Beschallung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)
- Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung
- Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)



# LC-WNB3000N



Ultraportabler Office- und Business-Projektor  
für PC-freie Präsentationen mit Wi-Fi-Funktion

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	Projektortyp	WXGA-LCD-Video-/ Datenprojektor
	LCD-Panel-System	3 x 0,59" Poli-Si-TFT-LCD-Panels
	Auflösung	WXGA (1.280 x 800)
	Lichtleistung	3.000 Lumen
	Kontrastverhältnis	3.000 : 1
	Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
	Projektionslampe	240 Watt UHP
	Lampenlebensdauer	3.000 h ECO-Mode / 2.000 h Normal-Mode
	Objektiv	f= 18,5-22,2 mm; F= 1,6-1,9 man. Zoom/Fokus
	Projektionsverhältnis	1,45 - 1,73 : 1
	Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
	Neigungswinkel	360° vertikal / 10° horizontal
	Keystone-Korrektur	digital: ± 30° vertikal manuell
<b>EINGANGSSIGNAL</b>	Grafikstandard	WXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC – komprimiert: WUXGA, UXGA, WSXGA+, SXGA+, SXGA, WXGA+
	Videostandard	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 1080i/p, 720p, 576i/p und 480i/p kompatibel
<b>EIN- UND AUSGÄNGE</b>	Eingänge	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)
		1 x HDMI
		1 x D-Sub 15-pin (RGB analog), (Monitor out)
		1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
		1 x RCA (Video)
		2 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
		2 x RCA (R/L)
		1 x RJ45 (LAN)
		1 x USB Typ A (Wi-Fi mit Dongle)
		1 x Mini-USB Typ B
Ausgänge	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)	
	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog), (siehe Eingang)	
	1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)	
<b>BETRIEBSDATEN</b>	Stromversorgung	100-240 V AC, 50-60 Hz
	Leistungsaufnahme	325 Watt Normal-Mode/230 Watt ECO-Mode, < 0,5 Watt Standby (ECO-Mode)
	Lüftergeräusche	29,5 ECO-Mode / 34 dBA Normal-Mode
	Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H Sync. 31-92 kHz, V Sync. 48-120 Hz Dot-Clock 162 MHz
<b>ABMESSUNG</b>	H x B x T	110 x 325 x 265 mm
<b>GEWICHT</b>		3,4 kg
<b>LIEFERUMFANG</b>		Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fern- bedienung (inklusive Batterien), Wi-Fi USB-Stick, Computer- kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), Netzkabel
<b>GARANTIE</b>		Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.*