

Datenblatt

BenQ GP30

LED-Projektor von BenQ



- WXGA 1280 x 800
- 900 ANSI-Lumen LED
- HDMI
- MHL
- SD Card Reader
- Office Viewer
- Wireless Display



Technologie

Typ : DLP
physikalische Auflösung : WXGA 1280 x 800
Lichtstärke : 900 ANSI Lumen
Kontrast : 100.000 : 1 (FOFO)
Farben : 1,07 Mrd. Farben
Bildformate : Physikalisch 16:10 (5 Formate wählbar)
Kühlsystem: Front- und Seitenventilation

Lichtquelle

Typ : 3x LED
Lebensdauer der LED : 20.000 Stunden im Normalmodus
30.000 Stunden Eco Modus

Objektiv

Typ : manueller Focus
Lichtstärke / Brennweite : F = 1,65 / f = 11,7 mm
Bilddiagonale / Abstand : 0,51 – 6,09 m
Throw Ratio* : 1,2:1 (1,01 @ 1m)

Signale

Kompatibilität : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangsfrequenzen H/V : 31 - 102 kHz / 23 - 120 Hz
Video Normen : NTSC, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Eingänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin (shared with component)
HDMI 1 x
MHL 1 x (shared with HDMI)
Card Reader 1 x (Type SD, SDHC bis 32GB)
Composite Video 1 x RCA Cinch (über 3,5mm AV in)
Audio in 1 x (mini jack) / L/R RCA Cinch (über 3,5mm AV in)
USB 1 x USB (Typ A) / 1 x USB (Type mini B)
Internal Memory 2GB

Unterst. Formate Video: AVI(Xvid, MJPEG), MKV (XVID), DVIX (MJPEG, XVID), DAT(MPEG1), MPG (MPEG1), MPEG (MPEG1)
Music: MP3, MP2, MP1, OGG, AAC, WAV
Photo: JPG (.jpg/.jpeg), BMP (.bmp)
Subtitle: SRT (.srt)
Document: Adobe PDF 1.0–1.4(.pdf), MS PowerPoint 97-2010 (.ppt/.pptx), MS Excel 95-2010(.xls/.xlsx), MS Word 95-2010 (.doc/.docx), Text (.txt)

Ausgänge : Audio out 1 x (mini jack)

Bedienung

Audio : Integriert 2 x 3W (SRS)
Funktionen : Wireless Display, Brilliant Color, Digital Zoom, Wandfarbenkorrektur, Höhenmodus, Benutzereinstellungen, Schnellkühlfunktion Off & Go, Vertikal Trapezkorrektur +40°, USB Display

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und weitere Sprachen (28 Sprachen)
Fernbedienung : IR – Fernbedienung

Sicherheit

Zertifizierung : CE, TÜV-GS

Energie

Netzspannung : 100 – 240 VAC / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme : Normal 128 W, Eco 95 W, Standby <0,5W

Eigenschaften

Gewicht : 1,5 kg
Größe (B x H x T) : 220 x 178 x 62 mm
Betriebsgeräusch : Normal 36 dB (A) / Eco 30 dB (A)
Projektionsposition : Frontprojektion
Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +35°C / 20 ~ 80%
mitgeliefertes Zubehör : USB Stick (Wireless Display), Kurzanleitung, Handbuch-CD, Fernbedienung inkl. Batterien, Tasche, MHL Kabel, VGA Kabel, Netzkabel
Garantie und Service : 36 Monate Garantie

* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 14.03.12

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstraße 6, 8953 Dietikon



Because it matters