

Datenblatt

BenQ MW769

WXGA Daten-/ Videoprojektor

- WXGA 1.280 x 800
- 4.200 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- Wireless* /LAN Display
- 1,5 Zoom



144 Hz^o
Triple Flash



Technologie	Art. Nr. / EAN Code : 9H.JAA77.34E / 471 8755 04794 7 Typ : 0,55" DLP™ physikalische Auflösung : WXGA 1.280 x 800 Lichtstärke : 4.200 ANSI-Lumen im Normalmodus max. Kontrast : 13.000:1 Farben : 1,07 Mrd. Bildformate : Physikalisch 16:10 (5 Formate wählbar) Kühlsystem : Seitenventilation
Lampe	Typ : 340 W Max. Lebensdauer : 2.500 Stunden im Normal- / 3.500 Stunden im SmartEco - Modus
Objektiv	Garantie : 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Bilddiagonale : 0,78 m – 7,62 m Lichtstärke/ Brennweite : F=2,42 - 2,97, f=20,7 - 31,05 mm Throw ratio** : 1,45 – 2,17 m (1,60 m@2 m) Zoom : 1,5:1
Signale	Video Normen : NTSC / PAL / SECAM Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p PC Auflösungen : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200) Eingänge : HDMI 2 x mit HDCP Composite Video 1 x RCA Cinch S-Video 1 x Mini Din 4 pin Audio in 1 x Mini Jack / 1 x RCA L/R Mic in 1x Mini Jack LAN 1 x RJ45 USB 2 x Type A, 1 x Type B, 1x Type mini B RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin (shared with component) Serieller Anschluss : RS232 1 x D-sub 9 pin Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio out 1 x Mini Jack DC 12V Trigger 1 x
Bedienung	Lautsprecher : 1 x 10 Watt Funktionen : Brilliant Color™, VIDi™, 3D-Kammfilter, 3-D-Colormanagement, Crestron LAN Control, LAN Display, USB Display, Benutzereinstellungsmenü, Präsentations-timer, Automatische Quellenwahl, Closed Captioning, Tastensperre, Quick Cooling Netzwerkkontrolle, Trapezkorrektur vertikal +/- 30°; horizontal +/- 25°, 5-Segment-Farbrad, Freeze, PC 3D Ready Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen) Fernbedienung : IR-Fernbedienung Zertifizierungen : CE, TÜV-GS
Sicherheit	Netzspannung : 100-240 VAC, 50-60 Hz
Energie	Leistungsaufnahme : Max. 400W, Eco 340W, Standby <0,5W
Eigenschaften	Größe (B x H x T) : 329 x 137 x 249 mm Gewicht : 3,9 kg Betriebsgeräusch : 36 dB (A) im Normalmodus 34 dB (A) im ECO-Modus Projektionsposition : Front-, Rück- Tisch und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit Mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Tasche, Netzkabel, D-Sub-Kabel, Garantieerklärung Garantie und Service : 36 Monate Garantie



* Nur in Verbindung mit opt. erhältlichem WLAN USB Dongle

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 03.02.2014

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters