

Datenblatt

BenQ SW916

Daten-/ Videoprojektor



- WXGA 1280 x 800
- 5.000 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- 1.5x Zoom
- Wireless / LAN Display
- Corner Fit



Technologie

Typ : DLP™
physikalische Auflösung : WXGA 1280 x 800
Lichtstärke : 5.000 ANSI-Lumen
max. Kontrast : 7.500:1
Farben : 1,07 Mrd.
Bildformate : Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Kühlsystem : Front-, Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ : 350 W
Max. Lebensdauer : 1.800 Stunden im Normalmodus
4.000 Stunden im Smart Eco Modus

Objektiv

Garantie : 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften : Manueller Zoom
Bilddiagonale : 0.66 – 7.62m
Lichtstärke/ Brennweite : F=2.42 - 2.97, f=20.7 - 31.05mm
Throw ratio** : 1.45 - 2.17
Zoom : 1,5:1

Signale

Video Normen : NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangsfrequenzen H/V : 31-102 kHz / 23-120 Hz

Eingänge :	Composite Video	1 x RCA Cinch
	S-Video	1 x Mini Din 4 pin
	Audio	1 x Stereo Mini Jack / 1 x L/R Cinch
	RGB VGA-Analog	2 x D-sub 15 pin (shared with component)
	HDMI	2 x HDMI
	USB	1 x Typ B & 1x Typ mini B
	USB	1 x Typ A
	LAN	1 x RJ45

Serieller Anschluss : RS232- Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Lautsprecher : 1 x 5 Watt

Bedienung

Funktionen : 3D fähig über HDMI , Brilliant Color™, 3-D-Colormangement, zweifach digitaler Zoom, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, Auto Off, Passwortschutz, OSD FAQ, 6-Segment-Farbrad, 4 Corner
2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi, Keystone: V +/- 30°, H +/- 25°

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)

Fernbedienung : IR-Fernbedienung

Zertifizierungen : CE, TÜV-GS

Netzspannung : 100-240 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme : Max. 410 Watt , Standby <0,5 Watt

Sicherheit

Energie

Eigenschaften

Größe (B x H x T) : 360 x 120 x 259 mm

Gewicht : 3,7 kg

Betriebsgeräusch : 39 dB (A) im Normalmodus

35 dB (A) im ECO-Mode

Projektionsposition : Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion

Umgebungsbedingungen : + 0 – +40°C / 20 – 80 % Luftfeuchtigkeit

Mitgeliefertes Zubehör : Tasche, Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieverklärung

Optionales Zubehör : Ersatzlampe, 3D Brille, Wireless USB Dongle

Garantie und Service : 36 Monate Garantie

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 14.03.12

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstraße 6, 8953 Dietikon



Because it matters