

EIKI LC-XB250



Eigenschaften

Long Life Lampe mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 5.000 Stunden in ECO Mode

Long Life-Filter System zur besseren Staubabsorbierung bis zu 5.500 Stunden im ECO-Mode

Clog-Detect- zur automatischen Anzeige von Luftfilterverschmutzungen

Integrierter 10 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Medienausstattung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)

Automated-Signal-Detection

QuickGo-Funktion - der Projektor ist dank einer selbstständig abkühlenden Projektionslampe unmittelbar nach Präsentationsende transportbereit

Auto-PC-Adjust

Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar

Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung

Mit vorkonfiguriertem Blackboard- und Colour-Board-Modus zur sekundenschnellen Farbanpassung an verschiedenfarbige Projektionsflächen (z.B. grüne Schultafeln oder colorierte Wände)

Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität

Vertikale Auto-Keystone-Korrektur

Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)

Easy-Lamp-Replacement

Optimierte Menüführung führt auch technisch nicht versierte Anwender schnell und problemlos ans gewünschte Ziel



Technische Daten	EIKI LC-XB250
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektoren
LCD-Panel-System	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels (anorganisch)
Auflösung	XGA (1.024 x 768) 4:3
Lichtleistung	4.000 Lumen (65% im ECO-Mode)
Kontrastverhältnis	2000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	245 Watt UHP
Lampenlebensdauer	5.000 h ECO-Mode / 3.000 h Normal-Mode
Objektiv	f= 15,47 - 24,53 mm; F= 1,65 - 2,33, man. Zoom / Fokus, Verhältnis: 1,21 - 1,92 : 1
Objektiv offset	9 : 1
Bilddiagonale	0,76 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	digital: ± 30° vertikal
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC (WUXGA, UXGA, WSXGA+, WXGA, SXGA+, SXGA und WXGA+ komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i (50/60Hz), 720i, 575i/p und 480i/p kompatibel
Eingänge	
Computer 1	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten, Scart RGB)
Computer 2	1 x DVI-I (RGB digital/analog) (HDCP kompatibel) 2 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo), (Audio IN 2 MIC Eingang)
Video	1 x RCA (Komposit) 1 x Mini Din 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Eingänge	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x RJ45 (LAN)
Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	307 Watt Normal-Mode, 216 Watt ECO 1-Mode, 178 Watt ECO 2-Mode, 7,6 Watt Standby (Normal-Mode), 0,9 Watt Standby (ECO-Mode)
Lüftergeräusche	29 dBA ECO-Mode / 34 dBA Normal-Mode
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 ~ 100 kHz, V-Sync 50 ~ 100 Hz, Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	97 x 350 x 276,9 mm
Gewicht	3,4 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Software LAN-Funktion (CD-ROM), Computerkabel (D-Sub 15-pin - D-Sub 15-pin), Filterabdeckung, Tragetasche, PIN-Code-Label, Netzkabel.
Garantie	Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ihr autorisierter EIKI Fachhändler

